

Barnstugestängsel

Näthöjd 1 000 mm. + överliggare

Flätverksnät maskvidd 40 mm. av galvaniserad plastbelagd ståltråd dim. 3.0/3.5
brotthållfasthet ca. 450 - 500 N/mm² . Spänntråd galvaniserad plastbelagd 4.0/4.5
brotthållfasthet ca. 700 N/mm²

Stolpar mellan, hörn och änd. min 50X50X1.5 mm. galvaniserade plastbelagda

Överliggare av galvaniserad och plastbelag stålprofil Ø min. 38X2.0 mm.

Stagning, diagonalstag galvaniserad plastbelagd stålprofil Ø min. 40X1.5 mm.

Alla fästdetaljer skall vara av rostfritt/syrafast, varmförzinkat mtrl alt. icke oxiderande
helgjuten aluminium.

Grindar i utförande för barnstuga, höjd 1000 mm

Helsvetsade grindramar fyllda med svetsad nätprofil med ruta max 40 x 40 mm.
varmgalvaniserade plastbelagda.

Försedda med avhakningsskydd och vid dubbelgrind låsbara markreglar.

Gångjärn varmgalvaniserade alt. syrafast mtrl. justerbara.

Barntugelås, barnsäkert med liten klämrisk och tvåhandsfattning. el. liknande

Grindstolpar varmgalvaniserade plastbelagda av fyrkantsprofil min. 70X70X2.0 mm.

Montering, stolpar c/c 2.5 - 3.0 m i direktgjutna betongplintar.

Mellanstolpar min. Ø 200X700 mm, hörn- och ändstolpar Ø 250X1000 mm.

Grindstolpar 400x1000 mm. I de fall plintarna är nedgjutna i belagd yta skall det
upptagna hålet återlagas med samma material som beläggningsen i övrigt.

I ordinarie mark skall betongen upp i markytan och putsas med fall från stolpen.

Hörn- och ändstolpar stagas med diagonalstag, endast i undantagsfall kan dessa slopas.

Nät monteras vänt in mot det område staketet skall avgränsa, det skall inte gå
att kättra på diagonalstag och stolpar, nätet najas vid varje maska i ovankant och var-
annan i underkant. Inga vassa tråddändar får peka in mot området utan vänds utåt.

Nätet skall vara väl sträckt och fastsatt med linjaler mot stolpen vid grind- och ändstolpar
samt aviga hörn. Det skall även fästas mot mellanstolparna med 2 klammor jämt fördelade
mellan över- och undertråd.

Avståndet mellan underkant nät och mark bör vara mellan 5-10 cm.

Grindar monteras så att måttet underkant på stängd grind och marken är mellan 8 -12 cm

Öppningsvinkeln skall tillåta fri passage i grindens hela bredd. På dubbelgrind skall rör
sättas för markregel i stängt och i uppställt läge. Grindar stagas alltid med diagonalstag.
Gånggrind dagmått min. 1000 mm, Körgrind dagmått min. 3000 mm (1000 + 2000 mm)

Överliggaren skall monteras så att den helt följer samma linje som nätets överkant.

Skarvar och hörn skall vara täta och släta utan grader, ändar väl tillslutna.

överliggarfästen skall inte ha några utstickande nitar eller skruvar.

Priserna anpassas till ett markförhållande av normal beskaffenhet, schaktbar
möjligt att använda jordborr t.ex. utan hinder för transport av mtrl. eller betong

Funktionsstängsel

Näthöjd 1 500 mm. + överliggare

Flätverksnät maskvidd 50 mm. av galvaniserad plastbelagd ståltråd dim. 2.5/3.0

brothållfasthet ca. 450 - 500 N/mm² . Spänntråd galvaniserad plastbelagd 4.0/4.5

brothållfasthet ca. 700 N/mm²

Stolpar mellan, hörn och änd. min 50X50X1.5 mm. galvaniserade plastbelagda

överliggare av galvaniserad och plastbelagd stålprofil Ø min. 38X2.0 mm.

Stagning, diagonalstag galvaniserad plastbelagd stålprofil Ø min. 40X1.5 mm.

Alla fäst detaljer skall vara av rostfritt/syrafast, varmförzinkat mtrl alt. icke oxiderande helgjuten aluminium.

Grindar i utförande grind med nyckellåsning, höjd 1500 mm

Helsvetsade grindramar fyllda med stående fyrkantprof. min. 20X20 mm c/c min 100 mm.

infälld låskista, varmgalvaniserade plastbelagda.

säkrade avhakningsskydd och vid dubbelgrind låsbara markreglar.

Gångjärn varmgalvaniserade alt. syrafast mtrl. justerbara.

Gång- och körgrind försedda med nyckellåsning och täckande anslagsplåt

Grindstolpar varmgalvaniserade plastbelagda av fyrkantsprofil min. 90X90X2.0 mm.

Montering, stolpar c/c 2.5 - 3.0 m i direktgjutna betongplintar.

Mellanstolpar min. Ø 200X700 mm, hörn- och ändstolpar Ø 250X1000 mm.

Grindstolpar 500x1000 mm. I de fall plintarna är nedgjutna i belagd yta skall det upptagna hålet återlagas med samma material som beläggningsen i övrigt.

I ordinarie mark skall betongen upp i markytan och putsas med fall från stolpen.

Hörn- och ändstolpar stagas med diagonalstag, endast i undantagsfall kan dessa slopas.

Nät monteras vänt in mot det område staketet skall avgränsa, det skall inte gå

att kättra på diagonalstag och stolpar, nätet najas vid varje maska i ovankant och varannan i underkant. .

Nätet skall vara väl sträckt och fastsatt med linjaler mot stolpen vid grind- och ändstolpar samt aviga hörn. Det skall även fästas mot mellanstolparna med 2 klammor jämt fördelade mellan över- och undertråd.

Avståndet mellan underkant nät och mark bör vara mellan 5-10 cm.

Grindar monteras så att måttet underkant på stängd grind och marken är mellan 8 -12 cm

Öppningsvinkeln skall tillåta fri passage i grindens hela bredd. På dubbelgrind skall rör sättas för markregel i stängt och i uppställt läge. Grindar stagas alltid med diagonalstag.

Gånggrind dagmått min. 1000 mm, Körgrind dagmått min. 3000 mm (1500 + 1500 mm)

Överliggaren skall monteras så att den helt följer samma linje som nätets överkant.

Skarvar och hörn skall vara täta och släta utan grader, ändar väl tillslutna.

överliggarfästen skall inte ha några utstickande nitar eller skruvar.

Priserna nedan anpassas till ett markförhållande av normal beskaffenhet, schaktbar möjligt att använda jordbör t.ex. utan hinder för transport av mtrl. eller betong

Idrottsplatsstängsel

Näthöjd 3 000 mm.

Flätverksnät maskvidd 50 mm. av galvaniserad plastbelagd ståltråd dim. 3.0/3.5
brotthållfasthet ca. 450 - 500 N/mm² . Spänntråd galvaniserad plastbelagd 4.0/4.5
brotthållfasthet ca. 700 N/mm²

Stolpar mellan min. 60X60X1.5 mm. Alt. 50X70X1.5 galvaniserade plastbelagda
hörn- och ändstolpar min. 70X70X2.0 mm

Dubbel stagning, diagonalstag galvaniserad plastbelagd stålprofil Ø min. 40X1.5 mm.
Alla fästdetaljer skall vara av rostfritt/syrafast, varmförzinkat mtrl alt. icke oxiderande
helgjuten aluminium.

Grindar, gånggrind höjd 2 100 mm, körgrind höjd 3 000 mm.

Helsvetsade grindramar fyllda med stående fyrkantprofiler min. 20X20 mm. c/c min 100 mm.
varmgalvaniserade plastbelagda.

avhakningsskydd och vid dubbelgrind låsbara markreglar.

Gångjärn varmgalvaniserade alt. syrafast mtrl. justerbara.

Gånggrind försedd med nyckellåsning, körgrind med öglor för hänglås.

Grindstolpar varmgalvaniserade plastbelagda av fyrkantsprofil min. 90X90X2.0 mm.
till körgrind min. 90X90X3.0

Montering, stolpar c/c 2.5 - 3.0 m i direktgjutna betongplintar.

Mellanstolpar min. Ø 300X800 mm, hörn- och ändstolpar Ø 400X1000 mm.

Grindstolpar 500x1000 mm. I de fall plintarna är nedgjutna i belagd yta skall det
upptagna hålet återlagas med samma material som beläggningsen i övrigt.

I ordinarie mark skall betongen upp i markytan och putsas med fall från stolpen.

Hörn, änd- och grindstolpar stagas med dubbla diagonalstag (1+2).

Kortsida bakom mål el. liknande utsatt plats förses med över och undre spänntråd samt
däremellan 5 st spänntrådar. Övriga sidor övre och undre spänntråd samt en på halva höjden.

Nät monteras vänt in mot bollplanen, extra spänntrådarna fästes vid nät med ringar c/c 300 mm.

Nätet najas vid varannan maska i ovkant och varje i underkant.

Nätet skall vara väl sträckt och fastsatt med linjaler mot stolpen vid grind- och ändstolpar
samt aviga hörn. Det skall även fästas mot mellanstolparna med 2 klammor jämt fördelade
Avståndet mellan underkant nät och mark bör vara mellan 0-5 cm.

Grindar monteras så att måttet underkant på stängd grind och marken är mellan 8-12 cm

Öppningsvinkeln skall tillåta fri passage i grindens hela bredd. På dubbelgrind skall rör
sättas för markregel i stängt och i uppställt läge. Grindar stagas alltid med diagonalstag.
Gånggrind dagmått min. 1000 mm, Körgrind dagmått min. 3000 mm (1500 + 1500 mm)

Priserna nedan anpassas till ett markförhållande av normal beskaffenhet, schaktbar
möjligt att använda jordborr t.ex. utan hinder för transport av mtrl. eller betong

Industristängsel

Näthöjd 2 000 mm. Samt däröver 3 rader taggtråd

Flätverksnät maskvidd 50 mm. av galvaniserad plastbelagd ståltråd dim. 2.5/3.0

brotthållfasthet ca. 450 - 500 N/mm² . Spänntråd galvaniserad plastbelagd 4.0/4.5

brotthållfasthet ca. 700 N/mm²

Stolpar mellan, hörn och änd. min 50X50X1.5 mm. Längd för nät 2 000mm. med taggtrådsfästen, galvaniserade plastbelagda

Stagning, diagonalstag galvaniserad plastbelagd stålprofil Ø min. 40X1.5 mm.

Alla fästdetaljer skall vara av rostfritt/syrafast, varmförzinkat mtrl alt. icke oxiderande helgjuten aluminium.

Grindar höjd 2 000 mm samt däröver 3 rader taggtråd

Helsvetsade grindramar fyllda med stående fyrkantprofiler min. 20X20 mm. c/c min 100 mm.

varmgalvaniserade plastbelagda. Säkrade avhakningsskydd och vid dubbelgrind låsbara markreglar.

Gångjärn varmgalvaniserade alt. syrafast mtrl. justerbara.

Gånggrind försedd med nyckellåsning och täckande anslagsplåt, körgrind öglor för hänglås

Grindstolpar varmgalvaniserade plastbelagda av fyrkantsprofil min. 90X90X2.0 mm.

för körgrind min. 90X90X3.0 mm.

Montering, stolpar c/c 2.5 - 3.0 m i direktgjutna betongplintar.

Mellanstolpar min. Ø 200X700 mm, hörn- och ändstolpar Ø 250X1000 mm.

Grindstolpar 500x1000 mm. I de fall plintarna är nedgjutna i belagd yta skall det upptagna hålet återlagas med samma material som beläggningsen i övrigt.

I ordinarie mark skall betongen upp i markytan och putsas med fall från stolpen.

Hörn- och ändstolpar stagas med diagonalstag, endast i undantagsfall kan dessa slopas.

Nät monteras vänt från det område staketet skall avgränsa, det skall inte gå

att kättra på diagonalstag och stolpar, nätet najas vid var annan maska i ovankant och varannan i underkant. .

Nätet skall vara väl sträckt och fastsatt med linjaler mot stolpen vid grind- och ändstolpar samt aviga hörn. Det skall även fästas mot mellanstolparna med 2 klammor jämt fördelade mellan över- och undertråd.

Avståndet mellan underkant nät och mark bör vara mellan 5-10 cm.

Grindar monteras så att måttet underkant på stängd grind och marken är mellan 8 -12 cm

Öppningsvinkeln skall tillåta fri passage i grindens hela bredd. På dubbelgrind skall rör sättas för markregel i stängt och i uppställt läge. Grindar stagas alltid med diagonalstag.

Gånggrind dagmått min. 1000 mm, Körgrind dagmått min. 5000 mm (2500 + 2500 mm)

Priserna nedan anpassas till ett markförhållande av normal beskaffenhet, schaktbar möjligt att använda jordborr t.ex. utan hinder för transport av mtrl. eller betong