

Slutrapport - sanerad PCB

För rapport till miljö- och hälsoskyddskontoret Jönköpings kommun

Uppgifterna redovisas byggnadsvis. Uppgifter om PCB-mängder sammanställs från C-blanketterna. Här sker redovisning när saneringen av fogmassor och eventuella PCB-haltiga golvmassor är klar. Rapportera även systematiskt borttagande av isolerrutor och kondensatorer.

Fastighetsuppgifter

Byggnadens adress	Fastighetsbeteckning
-------------------	----------------------

Fastighetsägare

Firmanamn/Namn	Organisationsnummer
Gatuadress/Box	
Postnummer och ort	

Kontaktperson

Namn	Företag
Telefon	E-post

Dokumentation om hantering av PCB-avfall

Följande dokument bifogas

- ☐ Transportdokument
☐ Mottagningskvitto från SAKAB
☐ Faktura från SAKAB
☐ Annat, ange vad
Avfalls dok bifogas i KMA plan

Fogmassor

Halt	Foglängd (m)	PCB-avfall från sanering (kg)	Sanerad mängd PCB (kg)
>500 mg/kg			
50-499 mg/kg			
Totalt			

Åtgärder för sanering av mark

Sand i sandlådor och/eller det översta markskiktet på odlingslotter och lekplatser i byggnadens närhet (ca 50 meter) har bytts:

- ☐ Ja
☐ Nej
☐ Inte aktuellt på grund av: ☐ ingen utvändig fogsanering har genomförts ☐ finns inga sådana objekt

Andra åtgärder för sanering av mark:

Isolerrutor

	Antal	PCB-avfall från sanering (kg)	Sanerad mängd PCB (kg)
Totalt			

Kondensatorer

Typ	Antal	PCB-avfall från sanering (kg)	Sanerad mängd PCB (kg)
Lysrörsarmaturer			
Övrigt			
Totalt			

Golvmassor

	Yta (m ³)	PCB-avfall från sanering (kg)	Sanerad mängd PCB (kg)
Totalt			

Hjälp att beräkna PCB-mängder

- **Fogmassor**
Om fogmassan är cirka 15 mm bred och 6-7 mm djup kan mängden PCB (kg) räknas ut med formeln $\frac{\text{Halt (mg/kg)}}{1.000.000} \times \text{Foglängd (m)} \times 0,25 \text{ (kg/m)}$. I annat fall justeras värdet för kg fogmassa per m.
- **Isolerrutor**
Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln $\text{Omkrets (m)} \times 0,04 \text{ (kg/m)}$.
- **Kondensatorer**
PCB innehållet i kondensatorer beräknas utifrån mängden 50 g per kondensator, dvs. mängden PCB (Kg) blir: $\text{Antal} \times 0,05 \text{ (kg/st.)}$. Om mängden per kondensator avviker från detta värde justeras formeln.
- **Golvmassor**
Mängden PCB (kg) beräknas med formeln $\frac{\text{Halt (mg/kg)}}{1.000.000} \times \text{Yta (m}^2\text{)} \times 2,2 \text{ (kg/m}^2\text{)}$.

Avvikelser från saneringsanmälan och övriga upplysningar

Ange t.ex. om annan arbetsmetod använts mot vad som angetts i anmälan, om det skett några tillbud eller om ytterligare fogmassa hittats så att den sanerade mängden blivit större än beräknat:

De personuppgifter som du fyller i kommer att lagras och behandlas av miljö- och hälsoskyddsnämnden i enlighet med gällande dataskyddsförordning, GDPR, i syfte att hantera ditt ärende. Du har rätt att kontakta miljö- och hälsoskyddsnämnden för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Personuppgiftsansvarig: Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 551 89 Jönköping. miljo@jonkoping.se. Du har även rätt att klaga hos Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Underskrift

.....
Ort och datum

.....
Underskrift

.....
Skicka ifyllt blankett till:
Miljö- och hälsoskyddskontoret
551 89 Jönköping

.....
Namnförtydligande och telefon

Besöksadress Juneporten Västra Storgatan 16 Jönköping. **Telefon** 036-10 50 00 **E-post:** miljo@jonkoping.se