

Jönköpings kommun , Stadsbyggnadskontoret

Objekt: **Stensholm**
Beskrivning:
Handläggare:
Filnamn: Stensholm.vbx

Resultat	
Ekvivalentnivå	dBA
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,0 dBA)	58
Maxnivå, Max 5% överskridanden per dygn	dBA
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,0 dBA)	78

Mottagarens höjd över marken (m): 2,0

Väg / vägelement	1
Antal fordon/dygn	4 500
Andel tunga fordon (%)	10
Medelhastighet (km/h)	40
Medelhastighet, tunga fordon (km/h)	40
Vägbredd köryta (m)	7,0
Väglutning (promille)	0
Mottagaravstånd (m)	16,0
Bankhöjd över reflektionsplan (m)	0,0
Skärmhöjd över reflektionsplan (m)	--
Mottagarens höjd över reflektionsplan (m)	2,0
Vinkelområde (grader)	0 - 180
Marktyp (Väg/Skärm till mottagare)	Mjuk
Marktyp (Väg till skärm)	--
Skärm	Nej
Fasadkorrektioner mm	--
Vägbeläggningskorrektion	Nej
Beräknat reflektionsplan	Automatisk
Andel tunga fordon på natten (av alla tunga)	--
Andel lätta fordon på natten (av alla lätta)	--
Maxnivåvillkor tunga/överskridande (%)	--
Bullertillskott ekvnivå (dBA)	58,1
Bullertillskott maxnivå (dBA)	77,6